

SECUI MF2

1300

SECUI MF2 is Multi-function Firewall 2nd Edition
Next-Generation Firewall 사상을 구현한 차세대 보안제품

SECUI MF2는

네트워크 보안 국내 1위인 시큐아이의 오랜 노하우를 바탕으로 개발한, 변화하는 보안 위협에 능동적으로 대응하는 차세대 네트워크 보안 솔루션입니다.



특징



도입 효과

모바일을 이용한 다양한 애플리케이션 사용 및 각종 정보 유출 사고 등 새로운 보안 위협들이 나타나고 있으며, 지속적으로 변화하는 보안 환경에 능동적으로 대응 가능한 종합 보안 솔루션 제공

- 암호화된 메일 및 다양한 첨부파일 검사로 정보 유출 사고 예방
- 악성코드 배포 사이트 접근 차단을 통한 내부 PC의 Bot 감염 예방
- SSL VPN 및 다양한 모바일 OS 내장 VPN 연결로 모바일 기반의 스마트워크 환경 지원
- 다양한 애플리케이션 제어 기능으로 업무 생산성 향상

Software Specification

Firewall		VPN		Web Security	
Firewall	사용자 ID 기반 정책 제어	IPSec	Encryption & Hash Alogrithm with CMVP (3DES, AES, SEED, ARIA, SHA-1, SHA-256)	Web Filter	URL Reputation DB
	정책 자동 생성 마법사		IPSec NAT Traversal		Categorized Global URL DB
	Secure OS (SecuiOS)		DPD (Dead Peer Detection)		URL 확장 검사 (URI)
	Stateful Inspection		MBB (Multi-Bandwidth Bonding)		URL 확장을 통한 우회 차단
	Router / Bridge 통합 운영		IKE v1, v2		Anonymizer를 통한 우회 차단
	Classification Algorithm		Mobile VPN 지원		경고 페이지 설정 및 편집
HA	도메인 / URL 객체 (FQDN)	SSL	Gateway-Client	Web Contents Filtering	웹 로깅을 통한 웹 서버 정보 수집 차단
	사용자 식별 및 제어 (인증서 연동, AD SSO)		Full Tunnel Mode		금지 패턴 차단, URL 내 확장자 차단
	국가별 IP 차단 (IPv4 / IPv6)		Mobile SSL VPN 지원		
NAT	VLAN별 필터링	Anti-X		DLP	
	Active-Active HA with L2 / L3 switch	Anti-Malware	File-Based, Stream-Based 지원	Built-in 및 사용자 정의 키워드 지원	
NAT	세션 동기화	Anti-Spam	검사 파일 크기 제한 없음 (Stream-Based 방식)	본문 및 첨부파일 내용 검색	
	Static, Dynamic NAT		Keyword 차단 기능	HTTP, FTP, SMTP, POP3	정의된 탐지 결과 저장 기능 (HDD 내장 모델)
NAT	Interface Based NAT	Application Control	Real-Time Blocking List / Open Relay Database Server	HTTPS 등 암호화된 패킷에 대한 검색 지원	
	Policy Based NAT		수신자 수 및 대량 메일 발송 제한		
NAT	Port Address Translation		메일 크기 제한		
	IPS			Network & Management	
IPS	Pattern Matching Filtering (Signature DB)			Router, Bridge Mode	
	Policy Based Signature Filtering			802.1Q VLAN	
	User Defined Signature Filtering			802.3ad Link Aggregation	
IPS	Auto / Manual Signature Update			VoIP (H.323, SIP) 지원	
	DDoS			Dynamic DNS (DDNS)	
DDoS	Traffic Limit 기반 방어			RIP, OSPF, BGP	
	Behavior 기반 방어			Multicasting Routing Protocol (PIM-SM v2, IGMP v1, v2)	
	Signature 기반 방어			Policy Based Routing	
	Zero-day and Unknown Attack 방어			IPv6 Ready	
				Management	
				Dashboard, 사용자 / App 기반 Report / Log	
				SNMP v1 / v2 / v3, Syslog 전송	
				Central Management	
				Online Help 지원	

Hardware Specification

CPU		8 Core
Memory		8 GB
HDD		1 TB
Throughput	Firewall	8 Gbps
	VPN	1.5 Gbps
Network Interface	1G Copper	8
	1G Fiber	4
Power Supply		Single
Dimension (WxDxH)		1U (431 x 381 x 44)

CERTIFICATIONS



SECUI (주)시큐아이

서울특별시 중구 소공로 48 5-7F
 tel 02 3783 6600 fax 02 3783 6499 www.secui.com

대표전화 080 331 6600

침해대응센터 02-3783-6500

평일 : 오전 8시 ~ 오후 5시 (토, 일, 공휴일 제외)

Copyright © SECUI All Rights Reserved. 본 카탈로그에 게재된 회사명, 상품명은 당사의 등록 상표입니다.
 사양과 외관은 개량을 위해 예고 없이 변경되는 경우가 있습니다.