

# WatchGuard® XTM 2 Series

차세대 WATCHGUARD XTM 25 또는 XTM 26 어플라이언스로 다음과 같은 네트워크를 만들 수 있습니다.

## 보안

- 응용프로그램 레이어의 콘텐츠 검사로 상태 기반의 패킷 방화벽에서는 감지되지 않는 위협까지 인식하여 차단합니다.
- HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, DNS, TCP/UDP 등에 걸친 강력한 보안으로 광범위한 프록시 보호가 가능합니다.
- 보안 서비스로 주요 공격 영역의 보호 수준을 대폭 높임으로써 완벽한 위협 관리 환경을 구축합니다. 스팸을 차단하고, 위험한 웹 서핑을 제어하고, 네트워크 침입을 방지하고, 바이러스, 스파이웨어 및 기타 맬웨어를 게이트웨이에서 막을 수 있습니다.
- 응용프로그램 제어 옵션은 비생산적이고 위험한 응용프로그램의 접근을 차단합니다.

## 효율성

- 무료로 제공되는 실시간 양방향 모니터링 및 보고 기능을 이용하여 네트워크 보안 활동을 사상 유례 없이 철저하게 감시하다가 즉각적인 예방 또는 정정 조치를 취할 수 있습니다.
- 직관적 관리 콘솔을 통해 중앙에서 시스템을 구성하고 원격 관리를 간소화합니다.
- 5개의 1GbE 인터페이스를 통해 훨씬 빠른 연결 속도를 제공하며, 이 기능은 신뢰할 수 있는 LAN 에서 특히 유용합니다.
- Branch Office VPN을 드래그 앤 드롭 방식으로 설정할 수 있습니다. 클릭 세 번이면 원격 사무실에 연결됩니다.

## 융통성

- VoIP의 호출 설정 보안이란 VoIP로 얻을 수 있는 막대한 비용 절감의 혜택을 누리기 위해 "방화벽을 우회하는 유선 연결"을 할 필요가 없다는 뜻입니다.
- WAN 및 VPN 페일오버를 통해 중복성을 제공하여 신뢰성을 향상합니다.
- 여러 가지 VPN을 선택하여 융통성 있는 원격 액세스가 가능합니다. IPSec, SSL이 포함되어 iPhone, iPad, iPod 터치와 같은 iOS 장치를 지원합니다.
- 투명 브리지 모드, 동적 라우팅 지원 등의 고급 네트워킹 기능을 사용하여 기존 네트워크 인프라를 변경하지 않고도 보안 수준을 높일 수 있습니다.

## 자유로운 유/무선 선택

- 무선 모델의 경우 듀얼 밴드 802.11/n 기술을 선택적으로 사용하여 반응성이 한결 우수하고 범위가 넓은 무선 네트워크 연결을 얻을 수 있습니다. 사용자는 2.4GHz 또는 그보다 덜 복잡한 5GHz 대역에 액세스할 수 있습니다.
- 관리자는 여러 보안 구간을 통해 다양한 사용자 그룹의 인터넷 액세스 권한을 정밀 제어할 수 있습니다.
- 고객/게스트용으로 인터넷을 양분하는 무선 게스트 서비스도 있습니다.

## 우수한 성능

- 여러 계층에 걸쳐 서로 맞물리는 보안 기능으로 네트워크를 보호합니다.
- 안전한 원격 연결로 모바일 인력의 생산성을 지켜 줍니다.
- 직관적이고 중앙 집중적인 관리 스타일로 효율적인 관리에 필요한 통제력을 얻을 수 있습니다.
- 각 기업의 구체적인 요구 사항에 따라 유선 또는 무선 모델을 선택할 수 있습니다.
- 모니터링 및 보고 도구가 내장되어 있어 세부 탐색 기능으로 특정 활동을 쉽고 정확하게 파악할 수 있으므로 업계 기준은 물론 정부 규제를 준수하는 데 유리합니다.

### 소기업, 원격 사무실, 무선 핫스팟용으로 적합합니다.

WatchGuard XTM 25 및 26 어플라이언스는 새로운 차원의 성능 지향적 보안 기능을 발휘합니다. 철저한 HTTPS 검사와 VoIP 지원 및 선택적인 응용프로그램 제어 기능으로 네트워크 보호 수준이 그 어느 때보다 더 높아졌습니다. 1GbE 포트가 5개씩 달려 있어 연결 속도가 매우 빠르며, 무선 모델의 경우 듀얼 밴드 802.11/n 기술을 사용하여 무선 속도 및 반응성을 한층 더 높일 수 있습니다.

소규모 기업에서는 XTM 25 또는 26 어플라이언스를 독립형 보안 솔루션으로 사용할 수 있습니다. 이 제품은 보안 VPN 터널을 다시 WatchGuard XTM 네트워크에 연결하는 데 이상적입니다.

**"어플라이언스 하나로  
보안, 통제, 보고,  
가시성까지 우리가 원하는  
모든 기능을 얻을 수 있기  
때문에 WatchGuard를  
선택하기로 결정했습니다."**

Justin Brake  
IT 서비스 관리자  
Wireless Express

## XTM 2 Series

	XTM 25/25-W	XTM 26/26-W
<b>처리량 및 연결</b>		
방화벽 처리량*	240Mbps	540Mbps
VPN 처리량*	40Mbps	60Mbps
AV 처리량*	75Mbps	142Mbps
IPS 처리량*	100Mbps	200Mbps
UTM 처리량*	35Mbps	70Mbps
10/100/1000 인터페이스	5개	5개
I/O 인터페이스	직렬 1개 / USB 1개	직렬 1개 / USB 1개
지원되는 노드(LAN IP)	무제한	무제한
동시 연결 (양방향)	10,000	30,000
CPS	3,000	3,000
로컬 사용자 인증 DB 한도	500	500
모델 업그레이드 가능	예	해당 없음
무선 연결 가능	802.11a/b/g/n	802.11a/b/g/n
<b>VPN 터널</b>		
지점 VPN	10	40
모바일 VPN IPSec(포함/최대)	5/10	5/40
모바일 VPN SSL(포함/최대)	1/11	1/25

### 보안 기능

<b>방화벽</b>	상태 기반의 패킷 검사, 응용프로그램 심층 검사, 응용프로그램 프록시
<b>응용프로그램 프록시</b>	HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DNS, TCP, POP3
<b>위협 차단</b>	스파이웨어, DoS 공격, 분할/변형 패킷, 혼성 위협 등 차단
<b>VoIP</b>	H.323, SIP, 호출 설정 및 세션 보안
<b>보안 서비스</b>	응용프로그램 제어, 웹블로커, 스팸블로커, 게이트웨이 안티바이러스, 침입차단 서비스, 평판기반 방어

### VPN 및 인증

<b>암호화</b>	DES, 3DES, AES 128/192/256비트
<b>IPSec</b>	SHA-1, IKE 사전 공유 키, 타사 인증
<b>VPN 파일오버</b>	예
<b>SSL</b>	썬 클라이언트, 웹 교환
<b>PPTP</b>	서버 및 패스스루
<b>Single Sign-On</b>	투명한 Active Directory 인증
<b>XAUTH</b>	Radius, LDAP, Windows Active Directory
<b>기타 사용자 인증</b>	VASCO, RSA SecurID, 웹 기반, 로컬 802.1X, XTM 2 Series용(무선)

### 관리

<b>관리 플랫폼</b>	WatchGuard System Manager (WSM)
<b>경보 및 통지</b>	SNMP v2/v3, 전자 메일, 관리 시스템 경보
<b>서버 지원</b>	서버 상태 로깅 및 보고, 검역, 웹블로커, 관리
<b>웹 UI</b>	Windows, Mac, Linux OS 지원
<b>명령행 인터페이스(CLI)</b>	직접 연결 및 스크립트 포함

### 표준 네트워킹

<b>QoS</b>	8 priority queues, DiffServ, modified strict queuing
<b>IP 주소 지정</b>	정적, DHCP (서버, 클라이언트, 릴레이), PPPoE, DynDNS
<b>NAT</b>	정적, 동적, 1:1, IPSec 통과, 정책 기반

### 인증

<b>보안</b>	ICSA Firewall, ICSA VPN, CC EAL4+ 보류 중: FIPS 140-2
<b>안전</b>	NRTL/C, CB

### 네트워크

<b>유해물질 관리</b>	IPV6 Ready Gold (라우팅) WEEE, RoHS, REACH
----------------	---

### 지원 및 유지보수

<b>LiveSecurity® 서비스</b>	하드웨어 보증, 12/5 기술 지원, 소프트웨어 업데이트, 위협 경보, 2년 이상 가입 가능
--------------------------	---

## 네트워킹

	Fireware® XTM	Fireware XTM Pro**
<b>라우팅</b>	정적	동적 (BGP4, OSPF, RIP v1/2), 정책 기반
<b>고가용성^</b>	-	액티브/패시브 및 액티브/액티브 클러스터링
<b>SSL</b>	SSL 터널 1개 사용 가능	사용 가능한 최대 SSL 터널 수
<b>VLAN 지원</b>	20	50
<b>기타 기능</b>	포트 독립성 투명/드롭 인 모드	WAN 페일오버 다중 WAN 로드 밸런싱

## 규격 및 전원

<b>제품 규격-유선</b>	15.5 x 19.0 x 3.2cm
<b>제품 규격-무선 (안테나 설치시)</b>	19.7 x 27.3 x 12.7cm
<b>배송 규격</b>	27.3 x 33.7 x 8.6cm
<b>배송 중량-유선</b>	1.45Kg
<b>배송 중량-무선</b>	1.6Kg
<b>AC 전원</b>	100 - 240 VAC 자동 감지
<b>소비 전력-유선</b>	미국 23.33와트 (80BTU/시)
<b>소비 전력-무선</b>	미국 24.0와트 (82BTU/시)
<b>랙 장착 가능</b>	아니오 (벽 장착용 브래킷 포함)

## 환경

	작동	보관
<b>온도</b>	0° C ~ 40° C 32° F ~ 104° F	-40° C ~ 70° C -40° F ~ 158° F
<b>상대습도</b>	10% ~ 85% 비응축	10% ~ 95% 비응축
<b>고도</b>	0 ~ 3,000m @ 35° C (9,843ft @ 95° F)	0 ~ 4,570m @ 35° C (15,000ft @ 95° F)
	유선	무선



## 번들 구매로 한 번에 해결!

보안 번들을 구매하시면 완벽한 위협 관리에 필요한 모든 것을 놀라운 가격으로 장만하실 수 있습니다. 원하시는 2 Series 어플라이언스 (유선 또는 무선) 외에 응용프로그램 제어, 웹블로커, 스팸블로커, 게이트웨이 안티바이러스, 평판기반 방어, 침입차단 서비스, 그리고 지원과 유지보수를 위한 LiveSecurity 서비스까지 제공됩니다.

\*처리량은 환경 및 구성에 따라 달라집니다. 기업 네트워크에 맞는 모델을 찾기 위한 안내를 받으려면 공인 WatchGuard 리셀러에게 문의하거나 1.800.734.9905번으로 WatchGuard에 직접 연락하십시오.

\*\*Fireware XTM Pro 고급 OS는 XTM 25/25-W 및 XTM 26/26-W용 유료 업그레이드입니다.

^ 고가용성 기능(이중화)은 XTM 25-W와 26-W에서는 지원되지 않습니다.

